

مقارنة مواصفات

| التاريخ | وصف المشروع | العميل | رقم ملف الحصر | 02/05/2024 |
|---------|---|----------|---------------|------------|
| -- | توريد مباني بيوت جاهزة بورتابلات (دور واحد) | جوال | مرجعية العرض | -- |
| -- | | المواصفة | صالح إلى | -- |



| مرجعية عرض السعر المرتبط | حسب مواصفات الداقور التكنوفاب الستائر | حسب مواصفات الداقور الزيبتيك التجاري |
|--------------------------|--|---|
| نوع المواصفة | TECHNOFAB | ZIPTech |
| شكل السقف والارتفاع | جمالون - ارتفاع خارجي 2.50 م - ارتفاع داخلي 2.40 م | جمالون - ارتفاع خارجي 2.50 م - ارتفاع داخلي 2.40 م |
| الهيكل المعدني | جسور 12 سم IPE120 | جسور 12 سم IPE120 |
| | تيوبات 40x40 مم بسمكة 1.2 مم (c.c=35cm) | تيوبات 40x40 مم بسمكة 0.9 مم (c.c=35cm) |
| هيكل الجدران والسقف | تيوبات 40x40 مم بسمكة 1.2 مم | تيوبات 40x40 مم بسمكة 0.9 مم |
| الارضية | بليوود 18 مم في الغرف - أسمنت بورد 18 ملم في المناطق الرطبة | بليوود 18 مم في الغرف - أسمنت بورد 18 ملم في المناطق الرطبة |
| فرش الأرضية | فينيل رول 2.8 مم | فينيل رول 2.8 مم |
| الجدران الخارجية | شبكة ألواح صاج مجلفنة ومدهونة بسمكة 0.32 مم | شبكة ألواح صاج مجلفنة ومدهونة بسمكة 0.27 مم |
| الجدران الداخلية | شرايح بي في سي 25 سم مع بطانة جبسوم بورد - شرايح بي في سي 25 سم للحمامات | شرايح بي في سي 25 سم للحمامات |
| عزل الجدران | عازل بوليسترين ممدد 4 سم | عازل بوليسترين ممدد 4 سم |
| السقف الخارجي | شبكة ألواح صاج مجلفنة ومدهونة بسمكة 0.32 مم | شبكة ألواح صاج مجلفنة ومدهونة بسمكة 0.27 مم |
| عزل السقف | عازل فايبر جلاس واحد بوصة | عازل فايبر جلاس واحد بوصة |
| السقف الداخلي | بلاطت جيبس 60 x 60 سم | بلاطت جيبس 60 x 60 سم |
| الباب الخارجي | باب حديد ملين صاج من الطرفين معزول | باب حديد ملين صاج من الطرفين معزول |
| الأبواب الداخلية | باب MDF ملين قشرة PVC للغرف - باب ألومنيوم سنجل للحمام | باب ألومنيوم سنجل للغرف - باب ألومنيوم سنجل للحمام |
| النوافذ | سحاب سنجل جلاس عادي مقاس 90 x 90 سم | سحاب سنجل جلاس عادي مقاس 90 x 90 سم |
| المطبخ | كباتن علوية وسفلية مع رف بي في سي ومجلى استنكس | كباتن علوية وسفلية مع رف بي في سي ومجلى استنكس |
| الحمام | افرنجي والمغاسل عمودية مع تركيب مرآة وكامل الاكسسوارات | افرنجي والمغاسل عمودية مع تركيب مرآة وكامل الاكسسوارات |
| الطيلون | يتم اختيار الطيلون المناسب حسب سعة المبنى المطلوب - يشمل قاطع رئيسي | يتم اختيار الطيلون المناسب حسب سعة المبنى المطلوب - يشمل قاطع رئيسي |
| الأفياش | نوعية " ليجراند أو ما يمثالها في الجودة " | نوعية " ليجراند أو ما يمثالها في الجودة " |
| الإتارة | سبونلايت 20 سم | سبونلايت 20 سم |